

SafePay Sun



www.automatic-industries.com

SafePay Sun

Controle en betaalautomaat voor solariums

Koninklijk Besluit van 20.06.2002

- @ maximum duur
aangepast aan ieder
huidtype en model
zonnebank
- @ controle van de
wachtijd tussen
alle beurten
- @ alarm functie

en verder ...

- @ kaart met
betaalfunctie,
herlaadbaar door
uw klant
- @ kaart door de
uitbater te
programmeren
vanaf de
betaalcentrale
- @ mogelijke
vergrendeling van
de cabines, te
openen met de
betaalkaart
- @ volstrekte
veiligheid

...



Veiligheid

De betaalcentrale SafePay beschermt uw inkomsten. Een geblindeerde kast met een deur van 12 mm dikte en met een voorpaneel in roestvrijstaal, onzichtbare scharnieren, een zeven-punts veiligheidsslot en toetsen in roestvrijstaal beschermen uw inkomsten tegen inbreuken en vandalisme en hebben een sterk afremmend effect.

Geen enkel extern accessoire kan beschadigd worden.

De centrale kan in waakstand gezet worden tijdens de sluitingsuren om het gebruik van de banken onmogelijk te maken.

De deuren van de cabines kunnen uitgerust worden met een slot dat gecontroleerd wordt door de centrale: zonder kaart kunnen de deuren langs buiten niet geopend worden.

De centrale kan een alarmsysteem besturen.

Confort

Het inzamelen van de ontvangsten gaat snel. De tellers controleren de banken, de muntapparaten, de biljettenlezer en de hoppers. De ontvangsten worden geteld per soort. De betalingen met chipkaart worden eveneens geteld. De toegang tot de tellers en de programmatie is beschermd door een geheime code.

Een breed scherm met 80 karakters informeert de klant: prijs van de banken, tegoed, nodige toeslag, buiten dienst van een bank, beschikbaarheid en resterende tijd, ... Een 'help' menu is makkelijk toegankelijk en meertalig.

Flexibiliteit

Met de betaalautomaat SafePay kan u heel eenvoudig 2 verschillende prijzen voor elke bank afzonderlijk programmeren in functie van de weekdays en uren.

De duur van de pauze voor het in werking stellen van een bank, is programmeerbaar. De ventilatie (afkoeling) wordt in werking gesteld voor de lampen aangaan en blijft na uitdoven van de lampen actief gedurende een bepaalde duur, welke programmeerbaar is per bank.

De duur van de verlichting per prijseenheid is voor iedere bank afzonderlijk programmeerbaar en optelbaar.

9 verschillende muntstukken, jetons of biljetten kunnen gebruikt worden. De "hoppers" laten toe om wisselgeld te geven.

De centrale heeft alle functies van een wisselmachine. Het wisselgeld kan beperkt worden tot een bepaald bedrag of slechts toegekend worden na voorafgaandelijke betaling voor een bank. Wisselen is niet mogelijk voor betalingen, uitgevoerd met een kaart.

Controle

De centrale controleert de goede werking van de zonnebanken en geeft defecten aan.

Een bedieningsmenu met speciale toegangscode laat toe om de foutcodes te controleren en de banken te testen. Het menu geeft aan wanneer de volgende preventieve onderhoudsbeurt moet gebeuren (vervangen lampen,...) en laat toe een bank buiten dienst te stellen.

Via de automaat controleert u de verlichting van uw zonnecenter, de automatische sluiting van de inkomdeur, de sluitingsuren van uw centrum, ...

De centrale kan eveneens de betaling beheren van uw drankautomaat, snackautomaat, produktenautomaat, brillenverdelers, ...

Chipkaart

De chipkaart bevat de nodige gegevens van de klant: klantnummer, huidtype, data van de laatste bezoeken en, eventueel, het krediet van de "elektronische portefeuille".

De kaart kan gemakkelijk geprogrammeerd worden in de centrale, zonder gebruik van enige ander apparaat.

SafePay is conform de eisen van het K.B. van 20/06/2002.

Betrouwbaarheid

Alle elektronische onderdelen zijn industriële producten, onderworpen aan strikte kwaliteitscontroles en CE genormaliseerd.

Het gebruik van twee elektronische muntapparaten beperkt aanzienlijk het risico tot blokkeren van de betaalautomaat.

Het modulair concept garandeert een snel en eenvoudig onderhoud.

De centrale wordt gestuurd door een industriële controller (PLC) en niet door een personal computer (PC). Deze industriële controller verifieert permanent zijn goede functie en 'reset' zichzelf automatisch indien nodig.

Garantie

1 jaar garantie op onderdelen en werkuren.

Eigenschappen

- afmetingen (bx dxh) : 400 x 400 x 1150 mm
- gewicht : 105 kg
- 2 muntapparaten, elektronisch
- 1 biljettenlezer
- 1 chipkaartlezer
- 3 hoppers (max.4)
- scherm : 4 x 20 tekens, verlicht
- toetsenbord : 16
- voeding : 220/50/1 - 10 A

Wijzigingen mogelijk zonder voorafgaande melding.

Automatic Industries nv

Maria-Henriëttalei 33, 2660 Hoboken

Tel.: 32 (0)3 825 44 27

Fax: 32 (0)3 825 70 68

info@automatic-industries.com

www.automatic-industries.com